

DOMY LETNISKOWE z bala - OPIS TECHNICZNY (standard)

Podłoga:

- Legary 60x100
- wełna mineralna 100
- folia PI
- płyta OSB 22

Ściany:

- bal świerkowy 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Dach:

- kalenicowo-krokwiowy lub płatwiowy w zależności od wielkości budynku
- deskowanie połaci dachu – deską świerkową 19 mm
- papa izolacyjna
- kontrłaty; łąty
- styropian 30 mm
- dachówka cementowa BRAAS / blachodachówka / blacha „na rąbek stojący” – Blachprofil-2
- orynnowanie PCV
- ekrany podrynnowe i wiatrownice czołowe

Dach izolowany (OPCJA):

- kalenicowo-krokwiowy lub płatwiowy w zależności od wielkości budynku
- deskowanie połaci dachu – deską świerkową 19 mm
- papa izolacyjna
- krokwie 60x160
- wełna mineralna 150 mm
- wiatroizolacja
- kontrłaty; łąty
- dachówka cementowa BRAAS / blachodachówka / blacha „na rąbek stojący” – Blachprofil-2
- orynnowanie PCV
- ekrany podrynnowe i wiatrownice czołowe

Stolarka:

- okna z drewna klejonego warstwowo EURO-68 impregnowane; szkło U=1,0; okucia Siegenia
- Drzwi zewnętrzne – drewniane ramowe wypełnione sklejką; impregnowane
- Drzwi wewnętrzne – wykonane z drewna litego TYP Landhaus; impregnowane
- Opaski stolarki od zewnątrz i od wewnątrz - systemowe

Antresola (wg projektu):

- Belki stropowe
- Deska podłogowa 27 mm
- Balustrady
- Wzmocniona drabina lub schody

OPCJE DODATKOWE:

- Okiennice
- Malowanie stolarki farbami akrylowymi Teknos Gori
- Malowanie elewacji farbami akrylowymi Teknos Gori
- Rynny miedziane lub tytancynk